



Persiana enrollable en aluminio



de lamas orientables.

Descubra un mundo de
confort elegancia y seguridad.

DISPER·LUX
PERSIANES · PORTES · MOSQUITERES




INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

GRADHERMETIC

Sube. Baja.
Gradúa las lamas regulando la entrada de luz.
Cierra herméticamente.





Persiana enrollable de perfiles tubulares orientables, fabricada en aleación de aluminio de altas características, embellecido y protegido con pinturas de la máxima calidad, aplicadas y termoendurecidas en un proceso continuo. Se fabrica hasta un ancho máximo de 2,75 metros. Disponible en una amplia gama de colores.

CARACTERÍSTICAS:

La orientación de las lamas permite una perfecta regulación de luz.

Total discreción. Gracias a la orientación de sus lamas puede conseguirse el paso del aire sin ser usted visto desde el exterior.

Permite el cierre hermético. Mediante el encaje perfecto de sus lamas, cuando la persiana está bajada, se logra un oscurecimiento en el interior. De la misma forma, la persiana puede subirse totalmente, dejando completamente libre la ventana.

Aislamiento térmico-acústico. Se consigue mediante un sólido perfil de doble pared, que garantiza al mismo tiempo un sensible ahorro de energía.

Seguridad contra agresiones exteriores, sean factores climatológicos (viento, nieve, lluvia...), sea robo, etc. Seguridad que se mejora mediante la colocación opcional de nuestro sistema de autocerrojo.

Fiabilidad de funcionamiento por su sencillo mecanismo y la solidez de las piezas que lo componen.

Fácil instalación gracias a una gran variedad de soluciones técnicas para todo tipo de obras, y al diseño del perfil, que permite enrollamiento interior y exterior.

ACCIONAMIENTO:



Puede ser eléctrico, mediante cinta, manivela y varilla oscilante. En caso de accionamiento eléctrico, se realiza mediante motor emplazado en el interior del eje por lo que no precisa espacio adicional. Este sistema permite una amplia gama de posibilidades, por ejemplo:

- Accionar una persiana desde varios puntos. Usted puede accionar la persiana desde la cama y desde otro punto de la habitación.
- Accionamiento centralizado. Pueden cerrarse todas la persianas al salir de la casa con sólo pulsar un botón.
- Regulación horaria: puede programarse la apertura y cierre a la hora deseada.
- Mando a distancia.
- Intensidad de luz variable. Prefijada la intensidad deseada, su persiana se orienta automáticamente.

Opcionalmente, puede instalarse un dispositivo que permite el accionamiento de la persiana, si falla el suministro de fluido eléctrico.

Tabla enrollamientos con eje 6,5 cm Ø (Medidas en cm.)

A	L	H	B	D	E	G
de 0 a 60	18,5	21	9,5	9	9	19
de 61 a 80	20,5	22,5	10,5	10	10	19
de 81 a 100	21,5	23,5	11	10,5	10,5	19
de 101 a 130	24,5	26	12,5	12	12	22
de 131 a 160	25,5	27,5	13	12,5	12	22
de 161 a 190	27,5	30	14	13,5	13,5	22
de 191 a 220	29	31,5	15	14	14	25
de 221 a 260	31,5	34	15,5	16	15	25





**Aconsejable para todo tipo de construcciones.
Disponibile en una amplia gama de colores.**

